





皮帶型油水分離機的規格配備表

功 能：將CNC工具機切削液之水箱滲入之浮油清除												
型 號	HD-800			HD-810			HD-860			HD-870		
												
排 油 能 力	4公升 / 小時			4公升 / 小時			6公升 / 小時			6公升 / 小時		
24小時計時器	有(自動)			(手動)			有(自動)			(手動)		
馬 達 功 率	6W 110V 220V			6W 110V 220V			6W 110V 220V			6W 110V 220V		
機 器 淨 重	2.6 KG			2.4 KG			3.2 KG			3.1 KG		
機器尺寸 (mm)	L	W	H	L	W	H	L	W	H	L	W	H
	215	103	155	175	103	137	272	103	15	272	103	152
皮帶尺寸 (mm)	寬度 39			寬度 39			寬度 65			寬度 65		
	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③
	L : 皮帶在外部長度			L : 皮帶在外部長度			L : 皮帶在外部長度			L : 皮帶在外部長度		
	225	125	90	225	125	90	200	110	75	200	110	75
	圓周長			圓周長			圓周長			圓周長		
800	620	550	800	620	550	800	620	550	800	620	550	
排 油 模 式	1. 軟管接頭排出 2. 直接U槽排出			1. 軟管接頭排出 2. 直接U槽排出			直接U槽排出			直接U槽排出		
配 備	集油盒			集油盒			集油盒			集油盒		
皮 帶 特 點：日本原裝進口無接縫親油性皮帶，壽命長。												